


Ordine Preventivo

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____	Spedire a: _____ _____ <p style="text-align: center;">TIMBRO E FIRMA CLIENTE</p>
Data di consegna richiesta: ___/___/___	
Indirizzo per la consegna: _____	
C.A.P.: _____ Città: _____	
Tel.: _____ Fax: _____	
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___/___/___	


La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B. Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, non avrà la marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere il fascicolo tecnico del dispositivo.

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Configurazione Standard <i>Hermes-Tipco</i>	N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: <i>Hermes 1102806; Tipco 1102767</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Seduta regolabile in larghezza, in profondità anche asimmetricamente in adduzione e abduzione • Kit inserti per posizionamento personalizzato bacino • Schienale regolabile in altezza e reclinazione • Kit inserti per posizionamento personalizzato tronco • Kit multiregolabile ed estraibile di contenimento e posizionamento: <ul style="list-style-type: none"> – bacino (regolabile in larghezza, profondità, altezza, add/abduzione) – appoggio arto superiore (regolabile in larghezza, profondità, altezza, inclinazione intra/extra-rotazione) • Piastra Interfaccia maschio • Base da interni Tipco, predisposta con piastra interfaccia femmina: <ul style="list-style-type: none"> – Seduta regolabile in altezza mediante pistone a gas – Basculamento mediante pistone a gas da -5° a +30° – 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno di stazionamento – Maniglione di spinta multiregolabile 	

Misure paziente

	1 dx	profondità seduta dx	_____
	1 sx	profondità seduta sx	_____
	2 dx	lunghezza gamba dx	_____
	2 sx	lunghezza gamba sx	_____
	3 dx	profondità torace dx	_____
	3 sx	profondità torace sx	_____
	4	altezza spalle da piano seduta	_____
5	larghezza torace	_____	
6	larghezza bacino	_____	

Hermes

<input type="radio"/> misura 2	colore	<input type="radio"/> blu/grigio	<input type="radio"/> fucsia/grigio
<input type="radio"/> misura 3	colore	<input type="radio"/> blu/grigio	<input type="radio"/> fucsia/grigio
<input type="radio"/> misura 4	colore	<input type="radio"/> vinaccia/grigio	
N.B.: Nelle mis.2 e 3 la base Tipco è di colore bianco, nella mis.4 è di colore grigio			
Note: <input type="radio"/> = optional senza sovrapprezzo <input type="checkbox"/> = optional con sovrapprezzo			

Tipologia di seduta

- seduta **MIDI** con controllo laterale/anteriore (configurazione standard)



- seduta **DEEP** con controllo totale (PTS) optional senza sovrapprezzo



- chiusura maggiore angolo tronco-bacino ($\pm 5^\circ$)

Supporti toracici

- Piatto**

		Mis. (cm)			
		1	2	3	4
	H	7	7	8	10
	L	7,5	8,5	10	12
Lato	Misura	Tipologia staffa*		Forma staffa	
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	
<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	

- Avvolgente**

		Mis. (cm)			
		1	2	3	4
	H	6	7	8	10
	L	9,5	11	13	16
Lato	Misura	Tipologia staffa*		Forma staffa	
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	
<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	

*Nelle informazioni tecniche a fondo scheda trovate le dimensioni raggiungibili con i due tipi di staffe (A = a L; B = rientrante da 2,5cm)

Cinghie e bretellaggi (misure espresse in cm, vedere dettaglio nelle informazioni tecniche)

<input type="checkbox"/> Pelotta frontale		<input type="checkbox"/> Cinghia divaricatrice dinamica		<input type="checkbox"/> Cinghia pelvica			
	Mis.	HxL		<input type="checkbox"/> XS (2)*		Mis.	HxL
	<input type="checkbox"/> 1	(8x10)		<input type="checkbox"/> S (3)*		<input type="checkbox"/> 1	(6x11)
	<input type="checkbox"/> 2	(9x13)		<input type="checkbox"/> M (4)*		<input type="checkbox"/> 2	(7x13)
	<input type="checkbox"/> 3	(10x13)				<input type="checkbox"/> 3	(7x15)
<input type="checkbox"/> Bretellaggio a farfalla elastico		<input type="checkbox"/> Bretellaggio Jacket		<input type="checkbox"/> Cinghia pelvica			
	<input type="checkbox"/> XS (2)*		<input type="checkbox"/> XS (2)*		Mis.	HxL	
	<input type="checkbox"/> S (3)*		<input type="checkbox"/> S (3)*		<input type="checkbox"/> 1	(6x11)	
	<input type="checkbox"/> M (4)*		<input type="checkbox"/> M (4)*		<input type="checkbox"/> 2	(8x15)	
					H indica l'altezza centrale della pad		

*il numerino tra parentesi fa riferimento alla relativa misura di Ermes; pertanto è **consigliabile** abbinare la misura predefinita

Poggiatesta con snodo multiassiale e braccio multiregolabile

Confort con		Anatomico con		Contentivo a 3 pz con		
<input type="checkbox"/> hardware estraibile		<input type="checkbox"/> hardware estraibile		<input type="checkbox"/> hardware estraibile		
<input type="checkbox"/> hardware fisso		<input type="checkbox"/> hardware fisso		<input type="checkbox"/> hardware fisso		
	<input type="checkbox"/> S		<input type="checkbox"/> XS		<input type="checkbox"/> 1	(7x13)
	<input type="checkbox"/> M		<input type="checkbox"/> S		<input type="checkbox"/> 2	(9x20)
	<input type="checkbox"/> G		<input type="checkbox"/> M		le misure espresse in cm della sola pad occipitale	

Altri accessori



- Poggiagamba con snodo dx sx (incluso di copertura angolo ginocchio)


pedane separate: dx sx

Opzioni pedana: pedane separate asolate: dx sx

pedana unica (non permette asimmetria, adduzione e abduzione)



Scarpette contenitive



- Poggiapolpacci separati dx sx
- Poggiapolpacci unico (non permette asimmetria, adduzione e abduzione)
- Contenimento laterale arto inferiore dx sx
- Fascia poggiagamba imbottita antero-posteriore
- Imbottitura pedana separata
- Imbottitura unica pedana

Appoggio di contenimento gomito latero-posteriore dx sx

Tavolino estraibile color grigio con incavo e bordi avvolgenti

- versione standard
- versione maggiorata per attività

Tavolino estraibile trasparente con incavo e bordi avvolgenti
(solo versione standard)

N.B.: le dimensioni del tavolino nella versione standard colore grigio e quelle del tavolino trasparente sono le stesse, cambia la denominazione (la 2 del grigio sarà la 1 nel trasparente, 3->2, 4->3)

misure versione standard				
	Mis. (cm)	L	P	P1
	2 (per Ermes mis. 2)	40	35	12
	3 (per Ermes mis. 3)	48	40	13,5
	4 (per Ermes mis. 4)	58	45	15,5
misure versione maggiorata per attività				
	Mis. (cm)	L	P	P1
	1 (per Ermes mis. 2)	50	45	13,7
	2 (per Ermes mis. 3)	60	50	15,4
3 (per Ermes mis. 4)	68	55,6	19,3	

Imbottitura tavolino superiore inferiore

Base supplementare da esterni Adacta Giò per Ermes

N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 2195701

Configurazione standard

- Adacta telaio anodizzato satinato titanio con piastre di colore coordinato con il rivestimento
- Montanti schienale abbattibili con maniglione unico regolabile
- Reclinazione a piastra c/perno predeterminata 3°, 10°, 18°
- Basculamento continuo a pedale: da 2° a 35° (da 6° a 39°) il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella
- Sistema antiribaltamento fisso
- Kit ruote con freno
- Regolazione assetto alto (49 cm da terra)/basso (43 cm da terra) solo con ruote ø 300 mm e ø 500 mm
- Base solida grigia predisposta con piastra interfaccia femmina



◊ = Standard ○ = Optional senza sovrapprezzo □ = Optional con sovrapprezzo

Misura telaio **2** (combinata con Ermes mis. 2) **3** (combinata con Ermes mis. 3) **6** (combinata con Ermes mis. 4)



Ruote anteriori ◊ 150mm (6") piene colore grigio ○ colore nero 175mm (7") piene ○ colore grigio ○ colore nero

Ruote posteriori

- ◊ 300mm (12") piene colore grigio con freno di stazionamento a leva
- 300mm (12") piene colore nero con freno di stazionamento a leva
- 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno di stazionamento a leva
- 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo
- 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo
- 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo
- 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva
- 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva
- 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva
- 400mm (16") piene colore nero con freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)
- 400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo (solo assetto 45 cm)
- 400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)
- 500mm (20") piene colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva
- 500mm (20") pneumatiche colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva
- corrimano per ruote da 500mm (20")
- 500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo
- 500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

Montanti schienali	<input type="checkbox"/> Kit per manici di spinta fissi <input type="checkbox"/> Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico <input type="checkbox"/> Kit per manici di spinta telescopici con blocchetto a leva (escursione max 10 cm) <input type="checkbox"/> Kit per maniglione separato regolabile in inclinazione <input type="checkbox"/> Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione schienale
Basculamento	<input checked="" type="checkbox"/> a pedale <input type="checkbox"/> a leva
Cappottina parasole	incluso adattatore <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Bordeaux
<input type="checkbox"/> Sacca porta oggetti	
<input type="checkbox"/> Cover antipioggia	
Sacca protettiva	<input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Bordeaux

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ermes		Mis.2	Mis.3	Mis.4
Larghezza seduta (cm)		≤25	18-28	22-35
Profondità seduta (cm)		19-26	22-34	31-43
Altezza tronco (cm)		26-38	33-45	41-53
Larghezza torace (cm)		staffa A 19-25	staffa A 22-28	staffa A 27-33
		staffa B 14-20	staffa B 17-23	staffa B 22-28
Abduzione max gamba (°)		16	16	16
Adduzione max gamba (°)		16	16	16
Altezza cavo popliteo-pedana (cm)* <i>*se provvisto di angolo ginocchio con pedana</i>		8-19	8-29	8-39
Altezza bracciolo (cm)		14-19	20-26	20-26
Reclinazione schienale (°)		-3+20	-3+20	-3+20
Portata Ermes (kg)		25	35	50
Peso Ermes (kg)		5,2	8,1	12,1
Contenitore sagomato		Mis.2	Mis.3	Mis.4
	H	6,5	7	8
	P	17	20	23
Appoggio lineare piatto		Mis.2	Mis.3	Mis.4
	L	7,5	7,5	8,5
	P	17	20	23
N.B.: L'unità posturale arto superiore ed il contenimento laterale sono abbinati alla relativa misura di Ermes e non interscambiabili				
Tipco		Mis.2	Mis.2	Mis.3
Altezza max sedile da terra (cm)		63	63	63
Ingombro in larghezza (cm)		67	67	67
Ingombro in profondità (cm)		80	80	88
Basculamento (°)		-5+30	-5+30	-5+30
Portata Tipco (kg)		50	50	50
Peso Tipco (kg)		13,6	13,6	14
Peso Totale (Tipco+Ermes) (kg)		18,8	21,7	26,1
Adacta Giò		Mis.2	Mis.3	Mis.6
Altezza tubo sedile da terra (cm)		43	43	43
Ingombro in larghezza (con ruote 400/500) (cm)		48	53	58
Ingombro min/max in profondità (cm)		73-100	75-102	81-109
Basculamento (°)		2-35 (da 6 a 39) <i>il basculamento può essere migliorato di 4° aumentando l'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori sulla forcella</i>		
Reclinazione montanti predeterminata (°)		3-10-18		
Portata Adacta Giò (configurazione standard) (kg)		30	50	50
Peso Adacta Giò (kg)		12,8	13,4	14,5
Peso Totale (Adacta Giò+Ermes) (kg)		18	21,5	26,6