

Ordine Preventivo

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____	Spedire a: _____
Data di consegna richiesta: ___ / ___ / ____	_____
Indirizzo per la consegna: _____	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
C.A.P.: _____ Città: _____	
Tel.: _____ Fax: _____	
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___ / ___ / ____	

La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B.: Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo.

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Configurazione Standard	N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 1176232	
<ul style="list-style-type: none"> - Adacta telaio anodizzato satinato titanio con piastre colorate - Montanti schienale abbattibili con maniglione unico regolabile - Reclinazione a piastra c/perno predeterminata 3°, 10°, 18° - Basculamento continuo a pedale: da 2° a 35° (da 6° a 39°)¹ <p>¹il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema antiribaltamento fisso - Kit ruote con freno - Regolazione profondità seduta - Regolazione assetto alto (49 cm da terra)/basso (43 cm da terra)* <p>*(solo con ruote 300mm e 500mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angolo ginocchio - Pedane separate - Fascia poggipolpacci semplice 		
<p>◊ = Standard ○ = Optional senza sovrapprezzo</p> <p>□ = Optional con sovrapprezzo</p> <p>N.B.: Se non venisse effettuata alcuna scelta, verrà consegnato il prodotto nella configurazione standard (voci in grassetto)</p>		
Struttura telaio Rigido		
Colore Telaio	Telaio satinato color Titanio con piastre colore: ○ Blu ○ Rosa ○ Bordeaux	
Misura Telaio		
<i>(Le misure della larghezza si intendono da tubo a tubo esternamente, mentre le misure della profondità si intendono dal montante schienale all'innesto pedana).</i>		
Misura	Larghezza seduta (cm)	Profondità regolata a (cm)
○ 1	25	○ 32 ◊ 34,5 ○ 37
○ 2	25	○ 36 ◊ 38,5 ○ 41
○ 3	30	○ 32 ◊ 34,5 ○ 37
○ 4	30	○ 36 ◊ 38,5 ○ 41
○ 5	35	○ 36 ◊ 38,5 ○ 41
○ 6	35	○ 40 ◊ 42,5 ○ 45
○ 7	38	○ 40 ◊ 42,5 ○ 45

H: altezza tubo sedile da terra (vedi pag. 4)
Q: altezza da tubo sedile a pedana (vedi pag. 4)
C: altezza manici di spinta da terra =110 cm
M: altezza manici di spinta da tubo sedile (vedi pag. 2)

OPZIONI TELAIO

Ruote Anteriori

150mm (6") piene colore grigio colore nero 175mm (7") piene colore grigio colore nero

Ruote Posteriori

300mm (12") piene colore grigio con freno di stazionamento a leva
 300mm (12") piene colore nero con freno di stazionamento a leva
 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno di stazionamento a leva

300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo
 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo
 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo

300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva
 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva
 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

400mm (16") piene colore nero con freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)

400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo (solo assetto 45 cm)

400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)

500mm (20") piene colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva

500mm (20") pneumatiche colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva

corrimano per ruote da 500mm (20")

500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo


500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

Angolo ginocchio

omissione*

Dx Sx

*di angolo ginocchio e pedana



Poggiapiedi

separato unico asolato (solo separati per intra-extra rotazione di 15°)

imbottitura e rivestimento in similpelle separato unico

Montanti schienale

Montanti schienale abbattibili con maniglione unico regolabile

Kit per manici di spinta fissi **N.B.:** altezza M manici di spinta pari a 63 cm

Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico

Kit per manici di spinta telescopici con blocchetto a leva (escursione max 10 cm)

Kit per maniglione separato regolabile in inclinazione

Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione schienale (non omologato per crash test)

Basculamento

a pedale a leva

Sistema antiribaltamento

fisso

estraibile

ACCESSORI TELAIO


Base sedile **N.B.:** Le basi legno presentano tagli posteriori di 6 cm per lo scorrimento sui rispettivi tubi del telaio

in legno color grigio (con velcro maschio e kit aggiuntivo femmina)

in legno raffinato con kit di montaggio (il montaggio dei vari inserti filettati e clamp è a cura del cliente)

in legno color grigio fissa con scassi

Divaricatore esterno previsto solo con base sedile rigida



Misura (cm)	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M
H	7,5	9
D	9	10
L	7,5	9

estrazione a leva



estrazione a blocco



N.B.: ove non specificato, il divaricatore sarà fornito con estrazione a leva

Indicare la posizione dei fori sotto la base sedile
(se non indicata si procederà con la posizione standard)

standard

decentrato

a dx

a sx

Kit trasporto auto (secondo lo standard ISO 7176-19)


Non utilizzare la carrozzina come sedile all'interno di un veicolo se il peso dell'utilizzatore è inferiore a 22 kg

 solo assetto 43 cm e con ruote posteriori da 300mm (12") e 500mm (20") (è fortemente consigliato l'uso del poggiatesta)**Base respiratore/ventilatore in legno** previsto solo con basculamento a leva**N.B.:** Respiratori con dimensioni ingombranti possono comportare una variazione del valore del basculamento e/o inclinazione rivestita in similpelle nera

Indicare: Larghezza _____; Lunghezza _____; Altezza _____; NOTE _____


N.B.: Pro Medicare Srl si riserva di verificare la compatibilità con la carrozzina**Pedalino per barriere architettoniche**lato dx sx**Poggiagambe****Poggiapolpacci Separato** dx sx

regolabile in altezza e profondità


	cm	1	2	3	4	5	6	7
	H	6	6	10	10	12,5	12,5	15
	L	6	6	9,5	9,5	12,5	12,5	12,5



 Poggiapolpacci Unico

regolabile in altezza e profondità

	cm	1	2	3	4	5	6	7
	H	8	8	10	10	12	12	15
	L	17	17	23	23	26,5	26,5	25

 Fascia poggiapolpacci imbottita

	cm	1	2	3	4	5	6	7
	H	11	11	11	11	11	11	11
	L	20	20	26	26	31	31	34

Rivestimento snodo ginocchio dx sxRivestimento tubo poggia gamba dx sx**Braccioli** **Tubolari ribaltabili/inclinabili max 5° regolabili in altezza**
(L = 25 cm) **Kit spondina regolabile in altezza e profondità, estraibile con appoggio multi-regolabile**
in profondità e larghezza con gap di 2,5 cm

indicare la scelta:

- appoggio piccolo (da 1 a 5)
(dimensioni: 5 cm x 25 cm)
- appoggio grande (da 6 a 7)
(dimensioni: 6 cm x 30 cm)

indicare la scelta:


- asta bracciolo piccola (da 22 cm a 31 cm*)
 - asta bracciolo grande (da 29 cm a 38 cm*)
- *distanza dell'appoggio dal tubo sedile

 Kit multiregolabile ed estraibile di contenimento e posizionamento- **bacino:** regolabile in larghezza, profondità, altezza, add/abduzione- **appoggio arto superiore:** regolabile in larghezza, profondità, altezza, inclinazione intra/extra-rotazione


Per le regolazioni indipendenti riferite alla larghezza il gap è di 3cm

Appoggi e contenitori sono assemblati sui telai come dalle seguenti indicazioni senza possibilità di modifiche

- piccolo** (da mis. telaio 1 a 4)
(dimensioni appoggio: 8 cm x 22 cm)
(dimensioni contenitore: 25 cm x 10 cm con asole di 5 cm)
- grande** (da mis. telaio 5 a 7)
(dimensioni appoggio: 10 cm x 30 cm)
(dimensioni contenitore: 30 cm x 12 cm con asole di 7,5 cm)

**Tavolino** (suggerimento per la scelta mis.1 per Già misura 1 e 2, mis.2 per Già misura 3 e 4, mis. 3 per Già misura 5, 6 e 7)**in legno colore grigio** con incavo e bordi avvolgenti

- versione standard
- versione maggiorata per attività

con **Hardware** ribaltabile
 estraibile **trasparente** con incavo e bordi avvolgenti
(solo versione standard)con **Hardware** ribaltabile
 estraibile**Imbottitura tavolino** superiore inferiore

misure versione standard

misure versione maggiorata per attività

	Misura (cm)	P	L	B	A		Misura (cm)	P	L	B	A
	1	40	48	28	13		1	45	52,5	28	13,5
	2	45	58	35	15		2	50	62,5	36	15,5
3	50	66	40	19	3	55	71	42	19,5		

ELEMENTI DI FISSAGGIO VERSA-FIXATIS

Cinghia pelvica a due punti di fissaggio e a due regolazioni con sgancio a pressione laterale in materiale plastico

	cm	<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> S
	H (altezza pad)	4,5	5,5
	L (lunghezza pad)	12	17

Cinghia pelvica a due punti di fissaggio e a due regolazioni con sgancio a pulsante frontale metallico

	cm	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M
	H (altezza pad)	6	7
	L (lunghezza pad)	17	22

Cinghia pelvica a quattro punti di fissaggio e a due regolazioni con sgancio a pulsante frontale metallico

	cm	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M
	H (altezza pad)	6	7
	L (lunghezza pad)	17	22

ALTRI ACCESSORI

<p>Cappottina parasole incluso adattatore <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Bordeaux</p>	<p>Sacca protettiva <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Bordeaux</p>	<p><input type="checkbox"/> Cover antipioggia</p>	<p><input type="checkbox"/> Sacca porta oggetti</p>
--	--	---	---

DIMENSIONI CARATTERISTICHE TELAIO

Misura	1	2	3	4	5	6	7
Portata (kg)/Peso telaio* (kg)	30/12,6	30/12,8	50/13,4	50/13,6	50/14,1	50/14,5	50/15,1

* Peso telaio con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard

Peso e dimensioni di ingombro (cm) del telaio con montanti abbassati, poggiambracci e ruote posteriori disinserite

Misura	1	2	3	4	5	6	7
Lunghezza	64	66	64	66	66	68	68
Larghezza	38	38	42	42	48	48	51
Altezza	64	64	65	65	66	66	67
Peso (kg)	9,4	9,6	10,1	10,3	10,7	11,1	11,5

N.B.: Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle regolazioni. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard

Larghezza (cm)

Misura	1	2	3	4	5	6	7
ruota 300mm	standard	43	43	48	48	53	56
	c/freno a tamburo	44	44	49	49	54	57
ruota 400/500mm	standard	45	45	50	50	55	58
	c/freno a tamburo	48	48	53	53	58	61
Raggio di inversione (cm)	66	66	69	69	72	72	75

